



Izvanbrodski motori

2007.

MODEL	Snaga na prop. (kW)	Pokretanje	Cilindara	Obujam (ccm)	Instrument	Spremnik (L)	Daljinsko upr.	Alternator (A)	Mjenjač	Masa (kg)	Kratka osovinina (381 mm)	Duga osovinina (508 mm)	Extra duga osovinina (635mm)
DVOTAKTNI IZVANBRODSKI MOTORI											CIJENA S PDV-om		
2.5 MH	1,9	M	1	74.6	-	Ugr.1.4	-	-	F	13	5.400	-	-
3.3 MH, MLH	2,5	M	1	74.6	-	Ugr.1.4	-	-	F-N	13	6.900	7.100	-
4 MH, MLH	3,0	M	1	102	-	Ugr.2,5	-	Opć.	F-N-R	20	7.800	8.000	-
5 MH, MLH	3,7	M	1	102	-	Ugr.2,5/12	-	Opć.	F-N-R	20	9.000	9.200	-
10 MH, MLH	7,4	M	2	262	-	25	-	6*	F-N-R	34	17.700	18.300	-
15 MH, MLH	11,2	M	2	262	-	25	-	6*	F-N-R	34	19.400	20.100	-
25 MRC	18,7	M	2	400	-	25	-	6*	F-N-R	51	23.900	-	-
30 MH, MLH (430 ccm)	22,4	M	2	429	-	25	-	6*	F-N-R	51	24.500	25.100	-
30 E, EL (430 ccm)	22,4	E	2	429	-	25	Std	6	F-N-R	51	28.900	29.500	-
40 MH, MLH (645 ccm), 2 cil.	29,4	M	2	645	-	25	-	10	F-N-R	74	30.400	31.100	-
40 EO, ELO (645 ccm), 2 cil.	29,4	E	2	645	Std	25	Std	18	F-N-R	74	33.400	34.200	-
40 ELPTO (645 ccm), 2 cil.	29,4	E	2	645	Std	25	Std	18	F-N-R	74	-	37.800	-
50 EO	37,3	E	3	967	Std	25	Std	16	F-N-R	90	39.900	-	-
50 ELPTO	37,3	E	3	967	Std	25	Std	16	F-N-R	90	-	44.900	-
60 EO	44,7	E	3	967	Std	25	Std	16	F-N-R	100	44.900	-	-
60 ELPTO 1.64:1	44,7	E	3	967	Std	25	Std	16	F-N-R	100	-	49.200	-
60 ELPTO Big Foot 2.3:1	44,7	E	3	967	Std	25	Std	16	F-N-R	110	-	50.200	-
75 ELPTO	56,0	E	3	1386	Std	25	Std	16	F-N-R	138	-	53.700	-
90 ELPTO	67,1	E	3	1386	Std	25	Std	16	F-N-R	138	-	57.900	-
DVOTAKTNI IZVANBRODSKI MOTORI S ELEKTRONSKIM UŠPRICAVANJEM GORIVA											L	XL	CXL
200 XL EFI / CXL EFI	149,1	E	V-6	2507	Std	12 za ulje	Std	40	F-N-R	189	-	101.700	103.600
225 XL EFI / CXL EFI	167,8	E	V-6	3032	Std	12 za ulje	Std	60	F-N-R	218	-	106.700	108.600
250 XL EFI / CXL EFI	186,4	E	V-6	3032	Std	12 za ulje	Std	60	F-N-R	220	-	111.600	113.600
OPTIMAX - DVOTAKTNI MOTORI S DIREKTNIM DVOSTUPANJSKIM UŠPRICAVANJEM GORIVA													
75 L OptiMax	56,0	E	3	1526	Std	Ugrađ. 5L	Std	60	F-N-R	163	74.700	-	-
90 L OptiMax	67,1	E	3	1526	Std	Ugrađ. 5L	Std	60	F-N-R	163	79.600	-	-
115 L OptiMax	85,8	E	3	1526	Std	Ugrađ. 5L	Std	60	F-N-R	170	86.600	88.000	-
135 L, XL, CXL OptiMax	100,7	E	V-6	2507	Std	12 za ulje	Std	60	F-N-R	195	101.600	103.200	104.500
150 L, XL, CXL OptiMax	111,9	E	V-6	2507	Std	12 za ulje	Std	60	F-N-R	195	106.100	107.900	109.400
175 L OptiMax, XL OptiMax	130,5	E	V-6	2507	Std	12 za ulje	Std	60	F-N-R	195	109.400	110.700	112.100
200 L OptiMax, XL OptiMax, CXL	149,1	E	V-6	3032	Std	12 za ulje	Std	60	F-N-R	225	118.600	120.600	122.000
225 L OptiMax, XL OptiMax, CXL	167,8	E	V-6	3032	Std	12 za ulje	Std	60	F-N-R	225	125.000	126.400	127.800
225 L OptiMax DTS, XL DTS, CXL DTS	167,8	E	V-6	3032	Std	12 za ulje	Std	60	F-N-R	225	148.100	150.100	152.200

O AUTOMATSKO MIJEŠANJE ULJA

M RUČNO PALJENJE

E ELEKTRIČNO PALJENJE

H RUČKA ZA UPRAVLJANJE NA MOTORU

DTS DIGITALNI GAS I MJENJAČ PUTEM ŽICE

SC SMARTCRAFT ANALOGNO-DIGITALNI INSTRUMENTI

V-6 CILINDRI U "V" POD KUTOM 60°

L DUGA OSOVINA (508mm)

XL EXTRA DUGA OSOVINA (635mm)

C KONTRAROTIRAJUĆI POGON

XXL PRODULJENA EXTRA DUGA OSOVINA (762mm)

GA PNEUMATSKI CILINDAR ZA POMOĆ PRI PODIZANJU

F-N-R NAPRIJED - PRAZNI HOD - NATRAG

PT POWER TRIM (El./Hidraulično podizanje motora)

RC KOMANDE ZA DALJINSKO UPRAVLJANJE

EFI ELEKTRONSKO UŠPRICAVANJE GORIVA

BIGFOOT POVEĆAN POGONSKI DIO S VEĆIM PROPELEROM

Modeli motora s kratkom osovinom nemaju standardno ugrađeni alternator za punjenje akumulatora.

Propeler aluminijski s 3 kraka se isporučuje uz sve dvotaktne i OptiMax motore.

Modeli od 40 do 250 KS u standardnoj opremi sadrže komandu daljinskog upravljanja, brojilo okretaja a od 60 do 250 KS još i brzinomjer.

Svi modeli s Power Trim pumpom sadrže u standardu pokazivač nagiba motora s davačem.

Modeli V-6 EFI u standardnoj opremi sadrže komandu daljinskog upravljanja, priključni set, ožičenje, spremnik ulja 12L, brzinomjer i brojilo okretaja, aluminijski propeler.

OptiMax modeli u standardnoj opremi sadrže komandu daljinskog upravljanja, priključni set, ožičenje, SmartCraft digitalno / analogne instrumente (brzinomjer i brojilo okretaja), spremnik ulja 12L, aluminijski propeler.